

NLS-HR22系列 手持式条码扫描器



产品特点

UIMG®核心解码技术

采用新大陆拥有完全自主知识产权的UIMG®解码技术,可轻松应对包括污损变形条码在内的各类复杂条码

多重提示 多方位反馈扫码状态

有线款采用蜂鸣器+LED指示灯的反馈方式,无线款采用蜂鸣器+LED指示灯+震动器反馈方式,从视觉、听觉、触觉多方面提示扫码完成状态

配备大容量电池 保障连续作业

无线款配备2400mAh锂电池,可保障连续工作时间超过12小时;并支持USB数据线充电的同时进行数据传输,确保作业顺利不中断

蓝牙5.0/蓝牙dongle 双通道无线传输

无线款采用蓝牙5.0传输技术,具有强抗干扰和稳定可靠的特性,保证数据稳定传输;同时,还具备蓝牙dongle无线传输模式,无蓝牙主机也无需担心

可靠防护 坚固耐用

具备IP42防护等级,有线款通过1.2米地方跌落测试,无线款通过1.5米跌落测试,具备良好的耐用性和可靠性



应用场景



零售商超



库存管理



彩票兑奖



信息核验

技术规格 | NLS-HR22 系列

		有线款	无线款			
性能参数	图像传感器	CMOS				
	像素	640×480				
	照明	白光LED				
	对焦	红光LED 625nm				
	识读码制	2D PDF417,QR Code, Data Matrix, Aztec etc. 1D EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code 128,Code 93,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1 Databar, Code 39,Code 11,MSI-Plessey,Plessey,etc.				
	典型识读景深	EAN13 (13mil) 50-260mm	Code39 (5mil) 50-115mm	DM (10mil) 35-125mm	QR (15mil) 30-170mm	PDF417 (6.7mil) 50-120mm
	识读精度	≥3mil				
	视场角度	水平45°,垂直34°				
	条码灵敏度	倾斜±55°;旋转360°;偏转±55°	倾斜±60°;旋转360°;偏转±60°			
	符号反差	≥20%				
机械/电气参数	通讯接口	RS232,USB	USB			
	重量	111g	167g(枪把)			
	外观尺寸(mm)	145(W)×101(D)×68(H)	145(W)×101(D)×68(H)			
	提示方式	蜂鸣器,LED指示	蜂鸣器,LED指示,振动器			
	工作电压	5 VDC±5%	5 VDC±5%			
	额定功耗	950mW(典型值)	/			
	环境参数	跌落高度	1.2米	1.5米		
防护等级		IP42	IP42			
无线性能	通讯模式	/	同步模式/自动批量模式/手动批量模式			
	无线标准	/	Bluetooth 5.0			
	传输距离(空旷区域)	/	蓝牙:50米;蓝牙dongle:50米			
	存储容量	/	15000条(20字节 Code128)			
	电池容量	/	2400mAh			
	电池充电时间	/	≤5.5小时			
	连续工作时间	/	≥12小时(6秒/次)			
配件列表	标准配件	USB数据线	USB数据线、数据接收器			
	可选配件	RS232数据线、电源适配器、智能感应支架	智能感应支架			
产品认证	CE、FCC、RoHS、光安全					

*本单页将根据产品线调整不定期更新,内容如有变更恕不另行通知